



FastPack® IP System – analizator immunologiczny

Analizator immunologiczny

System FastPack® IP jest w pełni zautomatyzowanym, ilościowym analizatorem testów immunologicznych przeznaczonym do użytku w laboratoriach i gabinetach lekarskich. Wykorzystując zaawansowaną technologię chemiluminescencyjną, system umożliwia uzyskiwanie wyników testów immunologicznych w czasie do 12 minut.

Oferując testy w czasie rzeczywistym z prostym trzystopniowym procesem, system FastPack® IP umożliwia diagnozowanie, monitorowanie i dostosowywanie terapii podczas jednej wizyty pacjenta.

Zestawy testowe do użytku jednostkowego nie wymagają żadnej obróbki laboratoryjnej.

- Wiarygodne i szybkie badania ilościowe bezpośrednio w gabinecie pozwalają zdiagnozować i leczyć podczas jednej wizyty
- Wygoda pacjenta – brak oddzielnej wizyty w laboratorium
- Zmniejsza koszty
- Wyniki są dostępne w mniej niż 12 minut, dzięki czemu można niezwłocznie rozpocząć leczenie
- Wizyta pacjenta jest bardziej kompletna i mniej stresująca

Analizator FastPack® IP umożliwia szybkie badanie następujących parametrów:

- Witamina D
- PSA
- Wolne PSA
- Testosteron
- SHBG (białko wiążące hormony płciowe)

- TSH
- Wolne T4
- hCG

Charakterystyka FastPack® IP System

Łatwość wykonania badań

- Nie wymaga specjalistycznego szkolenia.
- Obsługa systemu „One Touch” zapewnia łatwość użytkowania.
- Innowacyjne opakowanie z odczytnikami pozwala uniknąć kontaktu z substancjami chemicznymi i minimalizuje czas pracy.
- System nie wymaga konserwacji.

Szybkość wyników

- Wyniki do 12 minut.
- Natychmiastowe wyniki zwiększają wydajność pracy gabinetu.
- Badania wraz z wywiadem z pacjentem pozwalają na dostosowanie terapii zastępczej w miejscu badania.

Dokładność

- Kompaktowy system, który zapewnia laboratoryjną dokładność i precyzję
- Wykorzystuje technologię przeciwciał monoklonalnych w połączeniu z opatentowanym substratem chemiluminescencyjnym w celu zapewnienia prawdziwej wydajności laboratoryjnej

PARAMETRY:

- Temperatura pracy: od 15 ° C do 32 ° C
- Wilgotność: 10 -80% względna wilgotność
- Wymagania elektryczne: 100-240 ± 10% VAC, 1,9A
- Pobór mocy: 100 watów (maksymalny)
- Rozmiar: 33 x 23 x 30 cm
- Waga: 12,99 kg